

原来的 1.2 万 m³/a 降为 0.1 万 m³/a; 废碱 0.1 万 m³/a; 脱脂废液 1 万 m³/a; 喷漆废水 1 万 m³/a; 电泳废液 5 万 m³/a。项目总投资 270 万元。

三、落实报告提出的各项环境保护措施，特别是着重做好以下环境保护工作：

(一) 运输、储存、装卸、处理各环节均要采取相应的废气治理措施，确保废液处理全过程不对周围大气环境造成影响。

(二) 企业产生的废水满足 GB8978-1996 《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政污水管网排入城市污水处理厂集中处理。

(三) 厂房、设备应采取必要的隔声减振措施，厂界噪声必须满足 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准要求。

(四) 采取环境风险防范措施，制定环境事故应急预案。

四、请市环境监察支队和西新分局做好该项目的环境保护日常监管工作。

五、项目的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工时，向我局申报验收。

二〇一二年四月二十四日



主题词：环保 项目 环评 批复

长春市环境保护局行政审批办公室

2012 年 4 月 24 日